



## BRAUN SCOUTING CAM BLACK200 Mini

2MP CMOS



## BESONDERHEITEN / OUTSTANDING FEATURES

- Für Tag- und Nachtaufnahmen – mit Black LEDs
- For day and night recording – with Black LEDs
- **2 MP CMOS Sensor**
- **1080p/720p/VGA Video**

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Bildsensor / Sensor** 2MP
  - **Speichermedium / Memory** micro SD (max. 256GB)
  - **Objektiv / Lens** FOV=60°
  - **Abmessungen / Dimensions** 105\*75\*43mm
  - **Gewicht (ohne Batterien) / Weight (without batteries)** 136g
  - **Display** 2" TFT LCD Farbdisplay / Color display
  - **PIR-Sensor Erfassungswinkel / PIR sensor detection angle** 60°
  - **PIR Sensorempfindlichkeit / PIR sensitivity** Hoch/Mittel/Gering - High/Middle/Low
  - **IR LEDs** 2x High Power (850 nm)
  - **Max. Nachtsicht-/Auslösedistanz / Max night vision/trigger distance** 20m
  - **Auslösezeit / Trigger speed** 0.5 sec
  - **Belichtung / Exposure** Automatisch / Automatic
  - **Auslöseintervall / Trigger interval** 5 sec - 60 min
  - **Bildauflösung / Picture resolution** 24/20/16/12/8/5/3/1 MP
  - **Serienbilderstellung / Multiple pictures** 1/2/3/10 Bilder / Pictures
  - **Videoauflösung / Video resolution** 1080p/720p/VGA 30fps
  - **Videolänge / Video length** 3 sec - 10 min
  - **Dateiformat / File format** JPG & AVI
  - **Mikrofon / Microphone** Ja / Yes
  - **Zeit- und Datumangabe / Time and Date imprint** Ja / Yes
  - **Mondphasenangabe / Moon phase imprint** Ja / Yes
  - **Temperaturangabe / Temperature imprint** Ja / Yes
  - **Kennwortschutz / Password protection** 4 Ziffern / 4 digits
  - **Aufnahmezeitraum / Timed recording** 1 min - 24
  - **Zeitrafferaufnahmen / Timelapse** 3 sec - 24 h
  - **Endlosaufnahme / Endless capture** Ja / Yes
  - **Standby-Stromverbrauch / Standby current** 0.1 mA
  - **Standby-Zeit / Standby time** ca. 6 Monate Months
  - **Anschlüsse / Interface** mini USB, micro SD, 6V DC
  - **Befestigungsmöglichkeiten / Mounting options** Gurt / 1/4" Stativgewinde  
Strap / 1/4" screw thread
  - **Einsatztemperatur / Operation temperature** -10°C ~ +70°C
  - **Stromversorgung / Power supply** 4x AA Batterie oder 6v 1.5A Netzteil  
4x AA batteries or 6V 1.5A power adapter
- Wasserschutz-Grad / Water protection** IP65



4 000567 576532

Technische und Design-Änderungen vorbehalten. Technical and design changes or improvements reserved without prior notice.

